

Глазные души безопасности SLSN 22, SLSN 22D, SLSN 22V



SLSN 22

Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикатами и другими веществами
- ручной глазной душ с двумя форсунками под углом 45°, с пластмасовым держателем на стену
- монтаж на стену

Спецификация поставки

SLSN 22 - арт. № 92220 глазной душ, пластмасовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)

SLSN 22D



Спецификация поставки

SLSN 22D - арт. № 92221 глазной душ, держатель в столешницу, гибкий шланг (1500 мм)

Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикатами и другими веществами
- ручной глазной душ с двумя форсунками под углом 45°, с держателем в столешницу
- монтаж в столешницу

Технические данные

Расход воды	14 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,1 МПа
Максимальное динамическое давление	1 МПа
Температурный диапазон	5 - 80 °C



Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химиикатами и другими веществами
- ручной глазной душ с двумя форсунками, течение воды вертикально вверх, с пластмасовым держателем в стену
- монтаж на стену, подача воды из второй стороны стены

SLSN 22V



Технические данные

Расход воды	14 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,1 МПа
Максимальное динамическое давление	1 МПа
Температурный диапазон	5 - 80 °C

Спецификация поставки

SLSN 22V - арт. № 92225 глазной душ, пластмасовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)