

Пьезо устройство для смыва унитаза SLW 01PBX



Характеристики



- **антивандальное исполнение**
- предназначено для напорной воды из распределения, нельзя применять для унитазов с бачками
- реагирует на легкое нажатие пьезо-кнопки немедленным смывом
- продолжительность смыва регулируется от 0,5 до 15,5 с, стандартно 8 с
- автоматический смыв после каждого восьмого использования и через 24 часа после последнего смыва
- электромагнитный клапан с возможностью регулировки потока воды, возможность смыва путем поворота катушки клапана (в случае отключения электроэнергии)
- контроль емкости батареи
- настройка параметров с помощью пульта дистанционного управления SLD 04
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа



Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 160 x 10 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Напряжение питания	6 В
Потребляемая мощность	3 Вт
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	70 л/мин при давлении 0,15 МПа (инф. пар.)
Подача воды	минимальное сечение 32 мм (PN 16)
Выход воды	наружная резьба минимум G 1"

Спецификация поставки

SLW 01PBX - арт. № 14012 крышка из нержавеющей стали с пьезоэлектроникой, монтажная коробка из нержавеющей стали с винтом и электромагнитный клапан, выпускной фитинг с прокладкой, набор из 4 шт. щелочных батареек AA, 1,5 В, 2700 мАч

Рекомендуемые аксессуары

- SLD 04** - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLR 03** - арт. № 08030 монтажная рама для установки перед стеной для подвесного унитаза и клапана смыва SLW 01xx, SLW 03PA
- SLR 03A** - арт. № 08032 монтажная рама для подвесного унитаза и клапана смыва, расположенная в пространстве сверху унитаза (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)
- SLA 04** - арт. № 06040 пластиковое соединение между сливным клапаном унитаза и самим унитазом
- SLA 36** - арт. № 06360 набор из 4 щелочных батареек AA, 1,5 В, 2700 мАч