

Инфракрасное устройство смыва для группы писсуаров с электроникой ALS SLP 05KZX



SANELA 
we make water cool®





Характеристики



- включает управление по Bluetooth (платное приложение Sanela Control доступно для загрузки)
- предназначен для одновременного смыва группы писсуаров
- реагирует на присутствие людей перед писсуарами в оси датчика (примерно 200 мм от переднего края писсуара) более 7,5 с
- дальность действия датчика до отражающей фольги до 3 м (возможно увеличение дальности по запросу)
- все писсуары будут смыты после того, как все люди покинут контролируемую зону
- время смыва регулируется от 0,5 до 15,5 с
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или SLD 03
- автоматический смыв через 24 часа после последней активации клапана
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа



- 1 - питание
- 2 - крышка из нержавеющей стали с электроникой
- 3 - нержавеющая монтажная коробка
- 4 - пластмассовая монтажная коробка
- 5 - отражающая фольга
- 6 - писсуар
- 7 - подключение электроники и клапана

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размеры	
▪ пластмассовая коробка	140 x 140 x 75 мм
▪ нержавеющая коробка с клапаном	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	230 В/50 Гц
Зона чувствительности	0,3 - 3 м
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	70 л/мин при давлении 0,15 МПа (инф. пар.)
Подача воды	сечение мин. 32 мм мин. 32 мм (PN 16) наружная резьба мин. G 1"
Выход воды	наружная резьба G 1"

Спецификация поставки

SLP 05KZX - арт. № 01056 крышка из нержавеющей стали с электроникой включая модуль Bluetooth, пластиковая монтажная коробка с электроникой, нержавеющая коробка с фитингами и электромагнитным клапаном, крышка из нержавеющей стали (для закрытия коробки с клапаном), отражающая фольга, блок питания

Рекомендуемые аксессуары

SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 02 - арт. № 06020 присоединительная арматура с уплотнением для задней подачи воды к писсуарам
SLA 30 - арт. № 06300 отражающая фольга
SANELA CONTROL APP платное приложение Sanela Control доступно для загрузки в App Store и Google Play

Автоматические устройства смыва писсуаров