



## Характеристики








- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- SLU 01N предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLU 02N предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

### Размеры



### Технические данные

Размэры	158 х 136 мм
Bec	
■ SLU 01N	1,2 кг
■ SLU 01NB	1,34 кг
■ SLU 02N	1,4 кг
■ SLU 02NB	1,52 кг
Питающее напряжение	
<ul> <li>SLU 01N, SLU 02N</li> </ul>	24 В пост.
<ul> <li>SLU 01NB, SLU 02NB</li> </ul>	6 B

Потребляемая мощность • напряжение 24 В пост. 7 BT • напряжение 6 В 3 BT

Срок службы батареек • 4 шт. АА щелочных прим. 2 года (при 100 вкл./день) 1,5 В, 2700 мА/час

Зона чувствительности • стандартная

START/STOP Рабочее давление Расход воды Подача воды

0,13 - 0,19 м 0,05 - 0,15 м 0,1 - 0,6 МПа

6 л/мин. (инф. пар.) наруж. резьба

G 1/2"

# Спецификация поставки

SLU 01N - арт. № 23018 смеситель с электроникой включая модуль Bluetooth, электромагнитный клапан (1 шт.), SLU 01NB - арт. № 23019 соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.), 4 шт. АА щелочных

батареек 1,5 B, 2700 мА/час с держателем батареек (SLU 01NB)

SLU 02N - арт. № 23028 смеситель с электроникой включая модуль Bluetooth, электромагнитный клапан (1 шт.),

SLU 02NB - арт. № 23029 соеднительный шланг Ү, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час

с держателем батареек (SLU 02NB)

# Автоматические смесители

# Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z  - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06 - арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04 - ap⊤. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05 - арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 55A - арт. № 06550	экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 55B - арт. № 06551	экономичный аэратор 1,9 л/мин.
Приложение SANELA CONTROL	Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play