





заглушка

### Характеристики








- включает управление по Bluetooth (приложение Sanela Control доступно для загрузки)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- возможность разовой настройки температуры воды и последующей блокировки заглушкой
- электромагнитный клапан в корпусе смесителя
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

186 х 161 мм

G 1/2"

### Размеры



## Технические данные

Размэры

1 domopbi	TOO X TOT WIN
Bec	
■ SLU 63V	2,18 кг
■ SLU 63VB	2,38 кг
Питающее напряжение	
■ SLU 63V	24 В пост.
■ SLU 63VB	6 B
Потребляемая мощность	
<ul><li>напряжение 24 В пост.</li></ul>	2 BT
<ul><li>напряжение 6 В</li></ul>	2 BT
Срок службы батареек	
<ul><li>4 шт. АА щелочных</li></ul>	прим. 2 года
1,5 В, 2700 мА/час	(при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
• стандартная	0,13 - 0,19 м
■ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 MΠa
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба

# Спецификация поставки

SLU 63V - арт. № 03634 смеситель с рычажком, электроникой и электромагнитным клапаном, включая модуль

арт. № 03637 Bluetooth, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), заглушка для настройки температуры воды, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLU 63VB)

# Автоматические смесители

# Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения
	макс. 10 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения
	макс. 20 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения
	макс. 30 смесителей
SLZ 06 - арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 57A - арт. № 06570	экономичный аэратор 3,8 l/min
SLA 57В - арт. № 06571	экономичный аэратор 1,9 l/min
Приложение SANELA CONTROL	доступно для загрузки в App Store и Play Store