




#### Характеристики





- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

#### Размеры



### Технические данные

Питающ	00 1	Jann	awa	ΔИИΔ
пипающ	ו שש,	тапр	эжк	ние

SLU 54NG	24 В пост.
■ SLU 54NGB	6 B
Потребляемая мощность	
<ul> <li>напряжение 24 В пост.</li> </ul>	7 Вт
<ul><li>напряжение 6 В</li></ul>	3 Вт

напряжение 24 в пост.
 напряжение 6 В
 Срок службы батареек

■ 4 шт. АА щелочных 1,5 B, 2700 мА/час

1,5 В, 2700 мА/час (при 100 вкл./день) Зона чувствительности ■ стандартная 0,13 - 0,19 м ■ START/STOP 0,05 - 0,15 м

прим. 2 года

Рабочее давление0,1 - 0,6 МПаРасход воды6 л/мин. (инф. пар.)Подача водынаруж. резьба G 1/2"

# Спецификация поставки

SLU 54NG - арт. № 13546 смеситель с электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.), соеднительный шланг Ү, SLU 54NGB - арт. № 13547 соединительные шланги, фильтр и обратный клапан (2 шт.), 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLU 54NGB)

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y SLZ 01Z	•	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 012		источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
3LZ 041	- apr. N- 05042	макс. 10 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
		макс. 20 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
		макс. 30 смесителей
<b>SLZ 06</b>	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
<b>SLA 36</b>	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 57A	- арт. № 06570	экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 57B	- арт. № 06571	экономичный аэратор 1,9 л/мин.