

Керамический писсуар с радарным устройством смыва SLP 33R



SLP 33 - CASA С КРЫШКОЙ

Характеристики



- экономичный смыв одним литром воды
- простая установка
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04 без демонтажа писсуара (акустическая индикация настройки)
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

Схема включения и монтажа



Размеры (мм)	A	B	C	D
SLP 33 - Casa	415	215	240	375

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Технические данные

Размер монтажной коробки	140 x 140 x 75 мм
Питающее напряжение	
▪ SLP 33R	24 В пост.
▪ SLP 33RZ	230 В
▪ SLP 33RB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	8 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	18 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	выпускной патрубок с уплотнением



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Спецификация поставки

- SLP 33R - арт. № 01334
 SLP 33RZ - арт. № 01335
 SLP 33RB - арт. № 11337

керамический писсуар с радарным устройством смыва, монтажная пластмассовая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, выпускной патрубок с уплотнением, сифон, источник питания (SLP 33RZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 V, 2700 mAh с держателем батареек (SLP 33RB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
- SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 11 - арт. № 06110 ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
- SLA 11A - арт. № 06111 ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
- SLA 11B - арт. № 06112 ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
- SLA 11C - арт. № 06113 ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
- SLR 01 - арт. № 08010 монтажная рама в гипсокартон для писсуара с радарным устройством смыва с монтажной коробкой за писсуаром
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)