

Глазные души безопасности SLSN 21, SLSN 21D, SLSN 21V



SLSN 21

Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с одной форсункой под углом 45°, с пластмассовым держателем на стену
- монтаж на стену

Технические данные

Расход воды	7 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,15 МПа
Максимальное динамическое давление	0,5 МПа

Спецификация поставки

SLSN 21 - арт. № 92210 глазной душ, пластмассовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)



SLSN 21D

Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с одной форсункой под углом 45°, с держателем в столешницу
- монтаж в столешницу

Технические данные

Расход воды	7 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,15 МПа
Максимальное динамическое давление	0,5 МПа

Спецификация поставки

SLSN 21D - арт. № 92211 глазной душ, держатель в столешницу, гибкий шланг (1500 мм)

SLSN 21V



Спецификация поставки

SLSN 21V - арт. № 92215 глазной душ, пластмассовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)

Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с одной форсункой, течение воды вертикально вверх, с пластмассовым держателем в стену
- монтаж на стену, подача воды из второй стороны стены

Технические данные

Расход воды	7 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,15 МПа
Максимальное динамическое давление	0,5 МПа