



SLSN 22

### Спецификация поставки

SLSN 22 - арт. № 92220    глазной душ, пластмассовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)

### Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с двумя форсунками под углом 45°, с пластмассовым держателем на стену
- монтаж на стену

### Технические данные

Расход воды	14 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,15 МПа
Максимальное динамическое давление	0,5 МПа



SLSN 22D

### Спецификация поставки

SLSN 22D - арт. № 92221    глазной душ, держатель в столешницу, гибкий шланг (1500 мм)

### Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с двумя форсунками под углом 45°, с держателем в столешницу
- монтаж в столешницу

### Технические данные

Расход воды	14 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,15 МПа
Максимальное динамическое давление	0,5 МПа

SLSN 22V



## Спецификация поставки

SLSN 22V - арт. № 92225 глазной душ, пластмассовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)

## Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с двумя форсунками, течение воды вертикально вверх, с пластмассовым держателем в стену
- монтаж на стену, подача воды из второй стороны стены

## Технические данные

Расход воды	14 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,15 МПа
Максимальное динамическое давление	0,5 МПа