

Нержавеющий автоматический питьевой фонтан SLUN 23E




SLUN 23E, SLUN 23EB

Характеристики

- гигиенический смыв
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой
- монтаж на пол
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- материал AISI - 304
- чаша - глянцевая, облицовка - матовая поверхность

Размеры



Технические данные

Питающее напряжение

- SLUN 23E
- SLUN 23EB

24 В пост.
6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост.
- напряжение 6 В

7 Вт
3 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных
1,5 В, 2700 мА/час

прим. 2 года
(при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

0,23 - 0,31 м

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

0,4 л/мин.

Подача воды

(инф. пар.)
наруж. резьба
G 1/2"

Спецификация поставки

SLUN 23E - арт. № 93231 нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура,

SLUN 23EB - арт. № 93232 электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), соединительные шланги, сифон, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 23EB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов

SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов

SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов

SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов

SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов

SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров

SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)